

EDENA Progress

Chaudières sol gaz

Cette gamme constitue une nouvelle génération de chaudières.

***Chauffage Central C.T.S** a retenu son adaptabilité hors pair à tous les besoins : chauffage & production d'eau chaude.*

Autour de son célèbre corps de chauffe en fonte, ces nouvelles chaudières bénéficient des dernières innovations Chappée notamment en matière de régulation et de facilité d'installation.

Sa couleur blanche et ses dimensions compactes leur permettent même de trouver leur place dans les cuisines.

Photo des modèles Edena



Les modèles :

Quatre puissances pour les modèles chauffage seul : de 16 à 32 kW ,

Trois puissances pour tous les autres modèles :

24, 28 et 32 kW, permettent de répondre aux besoins de la plupart des logements.

Renseignez vous au

0 800 52 99 78

Appel Gratuit

Vous êtes intéressé par un autre modèle de la gamme Chappée ?

EDENA Progress



Convivialité et chaleur

Un corps de chauffe qui a fait ses preuves,

L'adaptabilité des modèles cheminée ou du système ventouse (modèle FF),

Une grande simplicité de montage et d'entretien,

La convivialité et la simplicité du tableau de commande,

Les économies avec son fonctionnement basse température et son haut rendement,

La sécurité totale du système ventouse et de l'allumage électronique.

Dimensions : 1460x580x853 (modèles FFB/LEB/SEB)

850x580x853 (modèles FF/LE/SE)

856x1160x853 (modèles FFA/LEA/SEA avec PIM accolé)

Caractéristiques techniques (selon RT 2000)

		Edena FF		Edena LE		Edena SE	
Type de générateur		chauffage		chauffage		chauffage	
Type de chaudière	basse temp.	BT	BT	BT	BT	BT	BT
Evacuation		Ventouse		Cheminée		Cheminée	
Puissance nominale	kW	24	28	16	24	20	24
Débit calorifique	kW	26.24	30.70	17.9	26.7	21.5	25.9
Débit des fumées	kg/h	-	-	47.0	62.0	63.2	75.1
Volume des fumées	l	-	-	3712	5537	4459	5372
Tirage nécessaire	daPa	-	-	5à10	5à10	5à10	5à10
Rendement charge 100% et 70°C	%	90.5	89.9	89.5	90.1	93.6	93.6
Rendement charge 30% et 50°C	%	90.7	89.7	90.0	90.2	90.3	92.0
Perte à l'arrêt Δ 30 K	W	62	62	121	149	87	110
Puissance électrique auxiliaire	W	60	60	10	10	10	10
Débit nominal d'eau à Pn Δ 15 K	m ³ /h	1.37	1.60	0.91	1.37	1.14	1.37
Δ P chaudière à débit nominal	m/bar	6.8	7.0	6.1	6.8	6.4	6.8
Contenance en eau	l	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
Pression maxi d'utilisation (primaire)	bar	4	4	4	4	4	4
Organisme		CETIAT		CTIF		CTIF	
Référence CE		49AS 2257	49AS 2258	49BL 3272	49BL 3273	49AP 0464	49AP 0465

Fourniture standard

- Corps de chauffe en fonte isolé par 50mm de laine de verre
- Jaquette en acier revêtu de laque époxy blanche
- Kit propane (sauf version LEB, SEB)
- 1 ligne brûleur avec vanne gaz à double clapet
- 1 robinet de vidange
- 1 ventilateur d'extraction
- Equipement : 1 écouvillon de nettoyage, pieds réglables montés (pour versions FF et FFH)
- Icolis préparateur ECS de 120 litres : (versions LEB,SEB,FFB)
 - cuve et échangeur en acier émaillé sans chrome, isolation injecté
 - trappe de visite en façade avec anode contrôlable
 - jaquette laquée époxy blanc
 - liaison hydraulique et pompe de charge
 - pieds réglables montés
- 1 colis ventouse au choix.(sauf versions FFH,FF)

Options

Pompe, vase d'expansion, soupape, manomètre.

Régulations ECOCONTROL.

Adaptateur coude et rallonge pour modèle FFH

Préparateur en dessous (HB) ou cylindrique (CB)

Modules chauffage et module sécurité.

